



SMART Board 600i Système de tableau blanc interactif

La troisième génération du tableau blanc interactif SMART Board™ 600i combine un tableau blanc interactif SMART Board primé, un vidéoprojecteur UF55 et un panneau de commande étendu.

Introduisant davantage de flexibilité dans l'enseignement, le 600i permet aux enseignants de centraliser facilement la prise de contrôle du matériel de leur classe. Il s'agit d'un système complet offrant une richesse fonctionnelle exceptionnelle pour un prix abordable.

Un confort technique et pédagogique sans équivalent

Avec le 600i, les enseignants centralisent le contrôle du vidéoprojecteur UF55 et des périphériques de la classe. Le panneau de commande étendu leur permet de lancer le système en 10 secondes et de basculer facilement entre les différents périphériques multimédia tels que les lecteurs de DVD, les caméras de visualisation de documents et les ordinateurs portables.

La nouvelle version du 600i intègre également la fonction de reconnaissance de toucher permettant de sélectionner le mode tracé en utilisant un stylet ou un objet pointu, le mode souris en utilisant le doigt, ou le mode effaceur en utilisant la paume de la main ou le poing.

Le vidéoprojecteur à courte focale sur bras, intégré dans un boîtier ultraplats, permet de réduire considérablement l'ombre portée ainsi que la fatigue visuelle du présentateur. En outre, le 600i offrant une qualité de projection supérieure à tout autre système de tableau blanc interactif, l'affichage du contenu des cours est parfaitement net et lumineux.

Installation et maintenance simplifiées

Le 600i est conçu pour faciliter l'installation, la maintenance et la protection. Le vidéoprojecteur est placé directement au-dessus du tableau blanc interactif, ce qui supprime la complexité habituelle du câblage ou de son accrochage au plafond. En outre, le système fonctionnant en réseau, vous pouvez raccorder le vidéoprojecteur à distance au réseau IP de votre établissement scolaire pour le télécommander.

Les fonctions complètes de sécurité du 600i assurent la pérennité de votre investissement. Le vidéoprojecteur ne peut plus être utilisé s'il est déconnecté du panneau de commande étendu ou de la télécommande, tandis que le système de verrouillage Kensington® et le câble du cadenas du vidéoprojecteur découragent toute tentative de vol.

Élargissez votre espace de travail

Pour les salles de classe utilisant des ordinateurs portables à écran large ou des écrans grand format, le 600i est l'un des seuls systèmes compatibles du marché. Il offre 20 % d'espace de travail supplémentaire aux enseignants. Le 685i3 combine en option le tableau blanc interactif SMART Board 685 à l'UF55, vidéoprojecteur 16:10 offrant une résolution native WXGA (1280 x 800).



- 1 Tableau blanc interactif SMART Board : tableau blanc interactif tactile qui se connecte à votre ordinateur et à votre vidéoprojecteur pour afficher le bureau de l'ordinateur
- 2 Vidéoprojecteur UF55 : XGA (1024 x 768) intégré offrant un rapport largeur-hauteur de 4:3 en mode natif et la prise en charge des formats 16:9, 16:10 et 4:5
- 3 Panneau de commande étendu : contrôle centralisé des équipements techniques de la classe

Principales caractéristiques

Compatibilité réseau

Le vidéoprojecteur étant compatible réseau, vous pouvez le raccorder au réseau IP de votre établissement scolaire afin d'échanger des instructions via le serveur Web ou un client SNMP.

Antivol

Le vidéoprojecteur devient inopérant s'il est déconnecté du panneau de commande étendu ou de la télécommande, tandis que le système de verrouillage Kensington et le câble du cadenas du vidéoprojecteur découragent toute tentative de vol.

Ampoule longue durée

L'ampoule du système a une durée de vie de 3000 heures en mode standard et de 4000 heures en mode économique.

Moteur de projection fermé

Le vidéoprojecteur UF55 intégrant la technologie DLP®, il ne nécessite ni nettoyage ni remplacement du filtre.

Option grand format

Le système est disponible en grand format, offrant ainsi 20 % d'espace de travail supplémentaire.

Bras multiposition

Au moment de l'installation, il est possible de configurer le vidéoprojecteur UF55 et le bras en fonction de la taille de la salle et des modèles de tableau blanc interactif SMART Board, y compris des modèles 560, 580, 660, 680 et 685.

Logiciel SMART Notebook

Le 600i est fourni avec le logiciel primé SMART Notebook, qui offre des performances inégalées pour la création, l'enseignement et la gestion de cours interactifs depuis une même application.

Garantie

Le tableau blanc interactif est fourni avec une garantie de cinq ans valable à compter de la date d'enregistrement du produit. Le vidéo-

projecteur UF55 est garanti trois ans.

Vidéoprojecteur UF55

Dimensions hors tout

18 1/2" (l) x 15 1/2" (H) x 47 1/4"
(P) : 47 cm x 39,4 cm x 120 cm

Télécommande

1 5/8" (l) x 3 3/8" (H) x 1/4"
(P) : 4 cm x 8,6 cm x 0,7 cm

Panneau de commande étendu

11" (l) x 7 5/8" (H) x 2 3/8"
(P) : 27,9 cm x 19,4 cm x 6 cm

Poids

33 lb. 14 oz. (15,4 kg)
41 lb. 3 oz. (18,7 kg) (colis)

Dimensions de l'emballage

- Bras – 39 3/4" (l) x 9 1/2" (H) x 16" (P)
(100,9 cm x 24,1 cm x 41,2 cm)
- Vidéoprojecteur – 18 1/2" (l) x 15 1/8" (H) x 8 1/4"
(P) : (47 cm x 38,5 cm x 21 cm)

Tableau blanc interactif SMART Board

Modèle	660	680	685
Dimensions	139,1 cm x 105,7 cm x 13 cm	165,7 cm x 125,7 cm x 13 cm	196,9 cm x 125,7 cm x 13 cm
Zone active de l'écran	130,2 cm x 97,2 cm, diagonale de 162,6 cm	156,5 cm x 117,2 cm, diagonale de 195,6 cm	188 cm x 117,2 cm, diagonale de 221,3 cm, rapport largeur-hauteur de 16:10
Poids	9,9 kg	13,6 kg	19,1 kg

SMART Technologies

Immeuble OPTIMA
10, rue Godefroy
92800 Puteaux
Tel : 01 40 90 44 44
franceinfo@smarttech.com

www.smarttech.fr

Extraordinaire, très simplement

SMART